

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ISO2 С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ

МОДЕЛЬ 9N52-000-P15-HS32


Пневматическое подключение: ISO2

Монтаж: на плату

5/2 лин./поз. моностабильный



- Стандарт подключения ISO2
- Повышенное быстродействие



Данная специальная версия распределителя ISO2 сделана для замены распределителей MAC и Bosch формата ISO2 на высокопроизводительных роторных машинах выдува SIDE L.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Функция распределителя	5/2 лин. поз. моностабильный
Материалы	корпус, золотник – алюминий уплотнения - NBR
Рабочая температура	-20°C ÷ 80°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	2 ÷ 8 бар
Расход	2700 Нл/мин при перепаде 6 ÷ 0 бар
Время срабатывания	13 мсек включение, 11 мсек выключение (у стандартного распределителя 35 и 36 мсек соответственно)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Электрическое подключение	разъём DIN (кабель длиной 1000 мм в комплекте)

КОДИРОВКА

9N	5	2	-	000	-	P15	-	HS32
9N	СЕРИЯ							
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ – ФУНКЦИЯ: 5 = 5/2 лин./поз.							
2	РАЗМЕРЫ: 2 = размер 2							
P15	УПРАВЛЕНИЕ: P15 = электропневматическое, с пневмомеханическим возвратом							
HS32	ТИП ПИЛОТА: HS32 = пилот HS32-DAD3-F15-3C-1000 (кабель длиной 1000 мм в комплекте)							

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ISO2 С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ

МОДЕЛЬ 9N52-000-P15-HS32 – РАЗМЕРЫ

