

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПИЛОТНОЙ КАМЕРЫ ИМПУЛЬСНЫХ КЛАПАНОВ

МОДЕЛЬ ANY21-FJ2-G7SD-RF01

Пневматическое подключение: трубка с наружным диаметром 8 мм


Монтаж: панельный

2/2 лин./поз. Н.З.



- Панельный монтаж
- Повышенный расход
- Специальная катушка для применения с драйвером

Распределитель управляет сбросом воздуха из надмембранной полости импульсных клапанов газоочисток, в большом количестве присутствующих на промышленных предприятиях.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	клапанного типа
Действие	прямого действия
Тип распределителя	2/2 лин./поз. Н.З.
Условный проход	4,5 мм
Расход	800 Нл/мин при перепаде 6 → 0 бар
Рабочее давление	0 ÷ 6,5 бар
Время срабатывания	10 мсек
Рабочая температура	-40 ÷ 80°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Монтаж	панельный, гайка и уплотнение идут в комплекте
Материалы	внешние элементы – алюминий, латунь никелированная внутренние элементы – сталь нержавеющая уплотнения – HNBR

КОДИФИКАТОР (ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО ДЛЯ РАСШИФРОВКИ КОДОВ)

ANY21	-	FJ2	-	G7SD	-	RF01
AN	СЕРИЯ					
Y	МОНТАЖ Y = специальное исполнение панельного монтажа					
2	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ: 2 = 2 линии					
1	ФУНКЦИЯ: 1 = Н.З.					
F	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: F = подключение через фитинг с зажимным кольцом					
J	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: J = 4,5 мм					
2	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 2 = алюминий					
G7SD	СОЛЕНОИД: G7SD = материал соленоида PA, типоразмер 22 мм, напряжение 24V DC, специальная версия с мощностью 22Вт для применения с драйвером					
RF01	СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ RF01 = подключение под трубку 8/6, мощность катушки 22W (ED10%)					

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПИЛОТНОЙ КАМЕРЫ ИМПУЛЬСНЫХ КЛАПАНОВ

МОД. ANY21-FJ2-G7SD-RF01 – РАЗМЕРЫ

